

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

HOME RO-UV



Μοναδικό για υφάλμυρα-γλυφά νερά

<p>Ιδανικό για:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατοικίες • Εστιατόρια • Καφετέριες-Μπαρ • Ξενοδοχεία • Εργαστήρια • Σε κάθε περιοχή με υφάλμυρο ή γλυφό νερό 	<p>Αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόφιλτρο • Αντίστροφη ώσμωση • Τελικό φίλτρο • Συσκευή απολύμανσης με UV • Δοχείο αποθήκευσης • Μετασχηματιστή • Βρύση • Εξαρτήματα σύνδεσης
<p>Τοποθετείται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κάτω από τον νεροχύτη • Σε κάθε άλλο πρόσφορο σημείο 	<p>Χρησιμότητα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρεί από το νερό άλατα, μικροοργανισμούς, μικρόβια, οργανικές ουσίες, οσμές, χλώριο, σωματίδια, νιτρικά, αμμωνιακά, και άλλα επιβλαβή στοιχεία.

<u>Παράγει:</u>	60 έως 300 λίτρα νερό/ημέρα (ανάλογα με την πίεση, θερμοκρασία και αλατότητα του ακατέργαστου νερού τροφοδοσίας)
<u>Απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας και εγκατάστασης:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Σωλήνα σύνδεσης 1/2" βιδωτό • Πίεση ακατέργαστου νερού 3 ÷ 6 bar • Θερμοκρασία ακατέργαστου νερού 7 – 35°C • Αλατότητα ακατέργαστου νερού μικρότερη από 2.500 ppm • Ελεύθερη αποχέτευση • Πρίζα σούκο 220 Volt
<u>Εγκατάσταση:</u>	Είναι απλή και γίνεται από το χρήστη ή έναν υδραυλικό εύκολα και γρήγορα, σύμφωνα με οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.
<u>Λειτουργία και αναλώσιμα:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργεί μόνη της χωρίς παρακολούθηση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις από το χρήστη. • Τα αναλώσιμα είναι: <ul style="list-style-type: none"> – Φύσιγγα φίλτρων κάθε 2 – 4 μήνες – Λάμπρα U.V. κάθε χρόνο – Χιτώνιο χαλαζία κάθε δύο χρόνια – Μεμβράνη όσμωσης σε περισσότερα από δύο χρόνια • Η αλλαγή γίνεται από το χρήστη με οδηγίες που συνοδεύουν την συσκευή.
<u>SERVICE</u>	Η εταιρεία μας υποστηρίζει τον πελάτη και προβαίνει σε επισκευή αν χρειαστεί με εξειδικευμένο συνεργείο SERVICE που διαθέτει.