



**Επεξεργασία
Νερού**



Οικιακές Συσκευές



HOME RO-UV / 6S

HOME – RO – UV / 6S

Σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης Παραγωγής Πόσιμου Νερού 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

Δυναμικότητα 60-400 lt / ημέρα



Αποτελείται από

- Πρόφιλτρο πολυπροπυλενίου 10" 5μm
- Φίλτρο κοκκώδους ενεργού άνθρακα 10"
- Φίλτρο κυτταρίνης άνθρακα 10"
- Αντίστροφη ώσμωση
- Δοχείο αποθήκευσης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα μετακατεργασίας
- Σύστημα μίξης και ρύθμισης του τελικά παραγόμενου νερού
- Συσκευή απολύμανσης με UV
- Διακόπτη ροής
- Μετασχηματιστή
- Βρύση
- Εξαρτήματα σύνδεσης
- Κλειδί φίλτρων

Εγκατάσταση

Είναι απλή και γίνεται από το χρήστη ή έναν υδραυλικό εύκολα και γρήγορα, σύμφωνα με οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

Λειτουργία

Λειτουργεί μόνη της χωρίς παρακολούθηση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις από το χρήστη

T6-2/A.5

📍 Τατοΐου 62, Αχαρνάι (Μενίδι) 136 77, Αθήνα
☎ 210 2581 583 📠 210 2533 989 ✉ info@temak.gr

Ιδανικό για

- Κατοικίες
- Εστιατόρια
- Εργαστήρια
- Σχολεία
- Κυλικεία

- Σε κάθε πόλη ή χωριό

Τοποθετείται

- Κάτω από τον νεροχύτη
- Σε κάθε άλλο πρόσφορο σημείο

Χρησιμότητα

- Αφαιρεί από το νερό άλατα, μικροοργανισμούς, μικρόβια, οργανικές ουσίες, οσμές, χλώριο, σωματίδια, νιτρικά, αμμωνιακά, και άλλα επιβλαβή στοιχεία.
- Αποστειρώνει το νερό από τυχόν μικρόβια και μικροοργανισμούς που περιέχονται σε αυτό.

Απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας και εγκατάστασης

- Σωλήνα σύνδεσης 1/2" βιδωτό
- Πίεση ακατέργαστου νερού 3 ÷ 6 bar
- Θερμοκρασία ακατέργαστου νερού 7 – 35οC
- Αλατότητα ακατέργαστου νερού μέχρι 2.000 ppm
- Ελεύθερη αποχέτευση
- Πρίζα σούκο 220 Volt

Αναλώσιμα

- Φύσιγγες συστήματος κάθε 4 μήνες
- Λυχνία U.V. κάθε χρόνο
- Μεμβράνη ώσμωσης κάθε δύο χρόνια

Η αλλαγή γίνεται από το χρήστη με οδηγίες που συνοδεύουν την συσκευή.

Service

Η εταιρεία μας υποστηρίζει τον πελάτη και προβαίνει σε επισκευή αν χρειαστεί με εξειδικευμένο συνεργείο SERVICE που διαθέτει ή μέσω των Αντιπροσώπων μας

