



ΕΦΑΡΜΟΓΗ (053-M-G) Δήμος Βοιών – Νεάπολη Λακωνίας

Αφαίρεση Σιδήρου – Μαγγανίου (Fe-Mn) από Νερό Γεώτρησης – Δ.Δ. Λαχίου 25m³/ημέρα

Ημερομηνία Υλοποίησης Έργου:
Μάιος 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πόσιμο Νερό στο Δήμο Βοιών

Τεχνικά Στοιχεία

Παροχή Λειτουργίας: 25 m³/hr
Σίδηρος (Fe) Εισόδου: 70 ppb*
Μαγγάνιο (Mn) Εισόδου: 244 ppb*

Εξοπλισμός Συστήματος

- ✓ Απευθείας Τροφοδοσία από Αντλία Γεώτρησης
- ✓ Αποθήκευση Νερού Πλύσης σε Δ/Ξ 10 m³
- ✓ Απευθείας Παροχή Φιλτραρισμένου Νερού στο Δίκτυο
- ✓ Aeration Pipe για Οξείδωση Fe, Mn
- ✓ Αντλία Πλύσης 50 m³/hr, Φυσητήρας 117 m³/hr

Η εταιρία ΤΕΜΑΚ, από το 1980, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών τους με αξιοπιστία και συνέπεια, καθώς διαθέτει πλήρη γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων επεξεργασίας νερού. Χάρη στην παραγωγή των συστημάτων στην Ελλάδα και την υψηλή τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού, από τη μελέτη και το σχεδιασμό τους μέχρι και την κατασκευή και εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων.

Τα 750.000 κυβικά/ημέρα καθαρού πόσιμου νερού ή νερού κατάλληλου για διάφορες χρήσεις, που παράγονται καθημερινά από τις εγκατεστημένες εφαρμογές της ΤΕΜΑΚ στην Ελλάδα και σε 26 χώρες του εξωτερικού, αποτελούν την απόδειξη της εμπειρίας και εξειδίκευσής της στην επεξεργασία νερού.